



**LEGENDA**

- Werkgrens
- Kadastrale grens
- Bestaande woningen
- Te realiseren woningen
- Trottoirband 130/150 x 250  
Kleur: grijs
- Verloopband 130/150 x 250 naar opsluitband 100 x 200  
Kleur: grijs
- Opsluitband 60x200  
Kleur: grijs
- Opsluitband 100x200  
Kleur: grijs
- Opsluitband 120x250  
Kleur: grijs
- Molgot, gebakken klinkers 5 strekken, keifmaat  
Kleur: rood/ paars effen
- Gebakken klinkers, in rijbaan Keperverband, keifmaat  
Kleur: rood/ paars effen
- Gebakken klinkers, in P-vak Elleboogverband, keifmaat  
Kleur: rood/ paars effen
- Gebakken klinker trottoir, Halfsteensverband, dikformaat  
Kleur: rood/ paars effen
- Hergebruik Klinker trottoir, Halfsteensverband
- Betontegels 300x300x45  
Kleur: grijs
- Hergebruik Betontegels 300x300x45  
Kleur: grijs
- Stoeptuin, gebakken klinker, Halfsteensverband, waalfformaat  
Kleur: rood/bruin
- Betontegels 500x500x60  
Kleur: grijs
- Pad naar voordeur  
Aanbrengen door derden
- Tegelpad parkeerplaats privé  
Aanbrengen door derden
- Markering van betonstraatstenen 1 en 1 streep, keifmaat  
Kleur: wit kleurvast
- Streklag van gebakken klinker Keifmaat 1 strek
- Aanbrengen boomrandband Afm: 100 x 200 x 1195
- Afschot tuinen in percentage inschatting
- Hoogtemaatvoering huidige situatie in meters t.o.v. NAP
- Hoogtemaatvoering in meters t.o.v. NAP
- Verkeersbord incl. flessenpaal Conform type aanduiding
- Aanbrengen reflectiepaal
- Aanbrengen afscheiding h = 1,80 m, Kleur: zwart gepoedercoat
- Aanbrengen afscheiding Betschutting
- Huidige schutting (combi hout, metselwerk) Handhaven en herstellen
- Aanbrengen lichtmast (led arm.) Locatie: conform lichtberekening d.d. 01-11-2016; L = 4,0 m; Kleur: RAL 7038
- Bestaande lichtmast
- Verkeersbord incl. flessenpaal Conform type aanduiding
- Aanbrengen beschermbeugel lichtmast Type: Corona
- Ziggokast
- Straatkolk in molgoot Lev. Struyk Verwo aqua Type: 1302/80 GB1 A-125
- Straatkolk in achterpad Put Ø135 incl. straatkolk kop 300x300 mm
- Aanbrengen inspectieputten hwa conform rioleringsstekening
- Aanbrengen inspectieputten dwa conform rioleringsstekening
- Aanbrengen inspectieputten drainage conform rioleringsstekening
- Huidige inspectieputten
- Hoogtemaatvoering (ontwerp) in meters t.o.v. NAP maatvoering onder voorbehoud
- Aanbrengen Ligustrum Vulgare maat 60/ 80; 5 st/m
- Aanbrengen Beukenhaag h = 0,60 m; 5 st/m
- Aanplanten haag  
Aanbrengen door derden
- Inzaai gras meesjel; 82 100 kg/ha
- Aanplanten onderbegroeiing Ceranium Rozanne; P9; 10 st/ boomspiegel
- Aanplanten onderbegroeiing Prunus laurocerasus 'Manus' 40-50; Ct.1,5; 4 st/ m²
- Aanplanten onderbegroeiing Spirea japonica Anthony waterer 40-50; Ct.1,5; 9 st/ m²
- Aanplanten boom maat: 16/ 18; 3v; met kluit Type: 1: Tilia europaea 'Euchloria' 2: Horingboom Sophora japonica 3: Prunus 'Umineko' (sierkers) 4: soort-locatie n.t.b. Toepassen grondverbetering en beluchting. Doorwortelbare ruimte 5m² (1, 3); 25 m² (2)
- Aanplanten bomen  
Aanbrengen door derden

Maatvoering in meters  
Peilmaten in meters t.o.v. NAP  
Materialen in millimeters

Parkeerbalans:  
• 5 p-plaatsen eigen terrein  
• 31 p-plaatsen openbare ruimte

**MARKUS BV**  
Kwadrantweg 7  
1042 AG Amsterdam  
Tel: +31 (0)20-5874000  
E-mail: info@markusbv.nl  
Website: www.markusbv.nl

Project: **De Vereniging Limmen**  
Opdrachtgever: **De Corporatekracht**  
Onderwerp: **Inrichtingsplan**  
Schaal: **1:200** Projectnr.: **2016090**  
Formaat: **A0** Datum: **31-03-2017**  
Tekenaar: **Tou** Tekeningsnr.: **01**  
Gecontroleerd: **MKL**

Wijz.	Datum	Omschrijving	Getekend	Gecontroleerd
02	26-01-2017	Ziggokast toegevoegd	Tou	MKI
03	09-03-2017	N.a.v. bestemmingsprocedure p-vak indeling	Tou	MKI
04	30-03-2017	Aanpassing conform mail d.d. 29-03-2017	Tou	MKI
05	31-03-2017	Lichtmast uit p-vak naar rijbaan	Tou	MKI

